

## Daglig rengørings instruks for K-Tronic tunnelopvasker



Der må ikke anvendes højtryksrensere



Sluk maskinen.



Åben side døren.



Afskyd inder kabinnet.



Fjern si-pladerne.



Fjern del-pladerne.



Fjern vaskearm.



Fjern og rens gardin.



Fjern arm for efterskyl.



Udtag standrør.



Udtag sugesi.



**Rens sugesi.**



**Åben det lille afløb.**



**Udtag de andet sugesi.**



**Rens sugesi.**



**Afskyl vaskezone.**



**Fjern afløbssi.**



**Rens afløbssi.**



**Afskyl nivauføler område.**



**Afskyl og rens vaske- og skylle arm, anvend evt. flaske renser sikre de hvide ende prop er monteret og tætte.**



**Rens og afskyl alle maskinen si-plader.**



**Isæt filter si.**



**Isæt standrør.**



**Isæt vaskevarm .**



**Isæt og kontrollerer si-pladerne ligger placeret rigtig.**



Isæt gardin.



Luk side døren.

#### Tjek list.

Efter rengøring af maskinen skal du sikre dig delene er korrekt isat:

- 1 Del plader ligger rigtigt placeret, (OBS) dette for at undgå små partikler løber forbi og videre i vaske processen.
- 2 Filter pladerne er rigtig placeret, (OBS) dette for at undgå små partikler løber forbi og videre i vaske processen.
- 3 Standrør er isat igen.
- 4 Skylle arm er isat og sidder rigtig.
- 5 Gardin isat og sidder rigtig.
- 6 Vaskearm er isat, tjek antal på de hvide enderpropper er intakt og tæt monteres på vaskearm.
- 7 Filter sugesi er isat og sidder rigtig.
- 8 Luk afløbs ventil ( kun maskiner med afløbspumpe.
- 9 Maskinen er nu klar til brug.

KEN storkøkken a/s , Runetoften 15-17, 8210 Århus V  
Kundecenter tlf. : 86248400  
Serviceafdeling tlf.: 70102091

