



## Frysebokse til professionelle

CF er frysebokse til professionel brug. De leveres i 4 forskellige størrelser med bruttorumindbold fra 325 til 609 liter. Fryseboksene er robust konstrueret - specielt med tanke på hård daglig arbejdsbrug.

### En stærk all-rounder

CF fryseboksen kan anvendes overalt, hvor behovet er et økonomisk fryselager for professionelle. Den udvendige boks er udført i specialbehandlet hvidlakeret stålplade. Under den hvide lakering er stålpladen galvaniseret for at kunne modstå rustangreb. Indvendigt er fryseboksen udført med runde hjørner og i aluminiumplade i struktur med ekstra stor overflade. Det giver en bedre kuldeoverførsel til varerne i boksen.

### Låget giver ekstra arbejdsplads

Det afbalancerede vippe-låg leveres i enten hvidlakeret udgave eller i rustfrit stål (S-model), og danner en god og slidstærk arbejdsbordplade, når fryseren er lukket. Lågets tætningsliste kan aftages for lettere rengøring. Fryseboksen har en kraftig 60 mm isolering, der sikrer problemløs og effektiv frysning og lave driftomkostninger. Den indvendige rengøring foretages på traditionel vis med periodiske manuelle afrimninger.

- Udvendigt aflæsbart termometer
- Indbygget håndtag i låget
- Den udskiftelige tætningsliste er nem at rengøre
- Lås diskret placeret under låget
- Skjult tøvdandsafløb

### Tekniske specifikationer

Type		CF310(S)	CF410(S)	CF510(S)	CF610(S)
Rumindhold, brutto	l	325	428	518	609
Rumindhold, netto	l	308	406	493	580
Temperaturområde	°C	-22/-11	-22/-11	-22/-11	-22/-11
Energiforbrug	kWh/døgn	1,5	1,8	2,0	2,2
Tilslutningseffekt	Watt	117	149	182	197
El-tilslutning	V/Hz	230/50			
Vægt, brutto	kg	58	69	74	82
Bredde	mm	1040	1305	1535	1770
Dybde	mm	720	720	720	720
Højde	mm	839	839	839	839
Kurve		2 (2)	2 (2)	2 (3)	3 (4)

(S): Rustfrit låg

*Ret til ændringer som følge af produktudvikling forbeholdes.*

